



لیست قیمت بخارشوی های کارشر



SGV 8/5

SGV 6/5

SG 4/4

SV 7

SC5

SC 4

SC 3

SC 2

SC 1

قیمت ریال	ساخت کارخانه	نازل شیشه شوی	نازل قطار قوی	برس گرد کوچک	برس متوسط	ست شستشوی کف	کنترل کننده جریان بخار	اتو بخار	قابلیت Vapo Hydro	قفل ایمنی	قابلیت جدا سازی شلنگ از دستگاه	کارگرد پیوسته	برقی	ابعاد سانتیمتر	وزن کیلوگرم	درجه خشکی بخار %	مساحت کاربرد مفید مترمربع	قدرت مکش جارو میلی بار	زمان آماده سازی بخار دقیقه	قطار بخار بار	مخزن دوم لیتر	ظرفیت مخزن اول لیتر	توان وات	مدل	گروه
۴,۸۰۰,۰۰۰	آلمان	-	■	■	■	-	-	-	-	✓	-	-	تکفاز	32X12X18	1.5	70	20	-	3	3	-	0.2	1200	SC 1	بخار شوی
۶,۳۰۰,۰۰۰	آلمان	-	-	■	■	■	-	-	-	✓	-	-	تکفاز	38x25x26	3	75	75	-	6	3.2	-	1	1500	SC 2 زرد	بخار شوی
۷,۱۵۰,۰۰۰	آلمان	-	-	■	■	■	-	-	-	✓	-	-	تکفاز	38x25x26	3	75	75	-	6	3.2	-	1	1500	SC 2 سفید	بخار شوی
۶,۴۰۰,۰۰۰	آلمان	-	-	■	■	■	-	-	-	✓	-	■	تکفاز	38x25x26	3.5	65	75	-	1	3.5	-	1	1900	SC 3	بخار شوی
موجود نیست	آلمان	-	■	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	38x25x26	3	75	75	-	6	3.2	0.5	0.8	1500	SC 2600 + اتو	بخار شوی + Iron Kit
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	آلمان	-	■	■	■	■	■	■	-	✓	-	■	تکفاز	42x34x41	4.1	89	100	-	4	3.5	0.5	0.8	2000	SC 4	بخار شوی حرفه ای
موجود نیست	آلمان	-	■	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	42x34x41	4.1	89	100	-	4	3.5	0.5	0.8	2000	SC 4 Iron Kit	بخار شوی حرفه ای + Iron Kit
۱۹,۴۰۰,۰۰۰	آلمان	-	■	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	43x30x30	6	94	150	-	3	4	0.5	1.5	2200	SC 5	بخار شوی حرفه ای
۳۳,۵۰۰,۰۰۰	ایتالیا	■	■	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	51x33x34	9.6	94	250	210	5	4	0.5	0.75	2200	SV 7	جارو بخارشوی
موجود نیست	ایتالیا	■	■	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	51x33x34	9.6	94	250	210	5	4	0.5	0.75	2200	SV 1902	جارو بخارشوی
۴۸,۸۰۰,۰۰۰	آلمان	-	■	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	48x30x26	7.5	94	350	-		4	ترکیبی	2.4	2250	SG 4/4	بخار شوی صنعتی
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	آلمان	-	■	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	64x49x96	45	96	500	210		6	-	5	3000	SGV 6/5	بخار شوی جارو صنعتی
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	آلمان	-	-	■	■	■	■	■	-	✓	✓	■	تکفاز	64x49x96	45	96	700	210	5	8	-	5	3000	SGV 8/5	بخار شوی جارو صنعتی

۱- منظور از زمان آماده سازی بخار، ایجاد بخار اولیه دستگاه می باشد. جهت حصول بخار با کیفیت پاکندگی بالا به ۲۰ دقیقه زمان نیاز است.

۲- جهت تمامی بخارشوی ها از آب جوشیده، آب تصفیه یا آب غیر سخت استفاده نمایید و مخزن اصلی دستگاه را تا 4 سانت (دو بند انگشت) مانده به انتها پر گردد. (بخصوص جهت دستگاههای 2 مخزنه - عدم رعایت باعث هواگیری مخزن اصلی و توقف کار می شود)

۳- هیچگاه داخل مخزن بخارشوی مواد شوینده نریزید، زیرا باعث انفجار مخزن دستگاه می گردد. در صورت نیاز به استفاده از مواد شوینده آن را جداگانه روی سطح اسپری نمایید.

۴- قبل از رسوب گیری سالیانه مخزن دستگاه بخار شوی، جهت دریافت دستور العمل صحیح با کارشناسان ما تماس بگیرید.

۵- پس از استفاده از دستگاه بخار شوی تا یک ساعت شلنگ اصلی بصورت صاف نگهداری شود تا سرد شود و سپس جمع گردد. پس از هر بار استفاده حتماً آب داخل مخازن خالی و درب مخزن باز گذاشته شود.

۶- بخار تولید شده توسط بخارشوی ها بطور کامل خشک نبوده و حاوی قطرات آب می باشد.

طی زمان مشخص با نازل ثابت میزان قطرات آب شمارش شده در مدل SC5 حدود 8 قطره در SC4 حدود 12 قطره، در SC3 حدود 45 قطره، در SC2 حدود 20 قطره و در SC1 حدود 25 قطره می باشد. این تعداد قطرات آب شمارش شده با تغییر محیط و نازل و محل کاربری می تواند تغییر کند و صرفاً جهت اطلاع رسانی اعلام می گردد.